


## SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ NA SAMONIVELAČNÍ LITÉ PODLAHY

Firma HASIT a.s. Vám nabízí systémová řešení pro následnou povrchovou úpravu lité podlahy. Tato systémová řešení Vám nabízíme především pro zajištění spolehlivé funkce jednotlivých vrstev a dlouhodobého užívání stavebního díla.

Základním předpokladem pro bezproblémové provádění následných povrchových úprav je vyvrástolet potěr, kterou lze spojit se zbytkovou vlhkostí aplikovaného materiálu. Doba vyschnutí potěru je závislá na použitém materiálu a dodatečných opatřeních. V případě použití materiálů na bázi anhydritu „Anhydrit-Fliesestrich 460“ a „Anhydrit-Fliesestrich 463“ je nutné, pro urychlení vysychání a před následnými povrchovými úpravami, následující den po aplikaci odstranit povrchovou slinutou vrstvu (škrabkou, kartáčem), případně povrch cca po 14 dnech celoplošně přebrousit bruskou. V případě použití výrobku na bázi anhydrit-cementu „HASIT 465 Zement-Sulfat-Fliesestrich“ není nutné provádět škrábání nebo broušení a následné povrchové úpravy lze provádět o cca 10 dní dříve než u anhydritových potěrů.


### Jednotlivé skladby dle prostoru a použití povrchové úpravy:

#### Namáhané prostory (např. koupelny, WC) platné pro podlahy vytápěné i nevytápěné




- litá samonivelační podlaha
- celoplošná penetrace - AP 300 Grundierung (Einer für Alles Grundierung)
- hydroizolační nátěr - AS 340 Flüssigfolie (Megaflex)
- těsnící elastická páska - AS 910 Dichtband (Fugendichtband)
- flexibilní lepidlo, např. AG 650 Flex S1 (FLEX-Fliessenkleber 561)
- dlažba
- flexibilní spárovací hmota - AJ 610 E.F.A Fuga (Einer für Alles Fugenmörtel)

#### Nenamáhané prostory s dlažbou (např. haly, chodby, obytné místnosti, kuchyně) platné pro podlahy vytápěné



- litá samonivelační podlaha
- celoplošná penetrace - AP 300 Grundierung (Einer für Alles Grundierung)
- flexibilní lepidlo, např. AG 650 Flex S1 (FLEX-Fliessenkleber 561)
- dlažba
- flexibilní spárovací hmota - AJ 610 E.F.A Fuga (Einer für Alles Fugenmörtel)

#### Nenamáhané prostory s dlažbou (např. haly, chodby, obytné místnosti, kuchyně) platné pro podlahy nevytápěné



- litá samonivelační podlaha
- celoplošná penetrace - AP 300 Grundierung (Einer für Alles Grundierung)
- cementové lepidlo, např. AG 654 INNEN (Fliesenkleber - standard)
- dlažba
- spárovací hmota, např. AJ 600 Colorfeinfuge (Colorfeinfuge 550)



V případě použití nestandardní povrchové úpravy, např. velkorozměrové vlysy apod., kontaktujte našeho obchodního zástupce. Při realizaci pochůzných vrstev na povrchu anhydritových podlah je třeba dodržovat veškerá technologická doporučení výrobce.

Osvědčenou technikou  
k dokonalému výsledku.



[www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

## Hodnoty tvoříme pro generace. **HASIT Systémová řešení**

- Malty pro zdění
- Fasádní barvy
- Betony
- Potěry
- Omítky vnější/vnitřní
- Spárovací malty a lepidla
- Fasádní omítky
- Hydrát, hořečnato
- Sanace a Renovace vápenatá hnojiva, plniva
- Zateplovací systémy
- Servisní služby